



ECORASTER®
Das Bodengitter

Versiegelungsfreie
Bodenbefestigung

ECORASTER® TR40



20 Jahre
Garantie

Anwendungsempfehlung

Reitplätze
Offenställe
Aktivställe

| | |
|------------------------------|--|
| Dimensions | 333 x 333 x 40 mm |
| Wandstärke | bis zu 4,0 mm |
| Gewicht/m² | 7,38 kg |
| Gewicht/Stück | 0,82 kg |
| Formstabilität | Temperaturbereich von -50° bis +90° C |

| | |
|--------------------------------------|---|
| Feuchtigkeitsaufnahme | 0,01 % |
| Sicherheitsverbund | 36 Verbindungszapfen/m ² |
| Beständigkeit | resistent gegen: Säuren, Laugen, Alkohole, Öl & Benzin (Streusalz, Ammoniak, saurer Regen etc.) |
| Max. geöffnete Oberfläche | ca. 90 % |
| Material | LD-PE, Recycling-Werkstoff, recyclebar |
| Belastbarkeit | bis zu 800t/m ² (je nach Verfüllung) |
| Druckprüfung | bis 20t Achslast nach DIN 1072 |
| UV- & witterungsbeständig | nach DIN EN ISO 4892-2 & DIN EN 60068-2-5 |
| Umweltverträglichkeit | umweltneutral geprüft nach OECD 202:2004 |
| Hochbelastbar | nach DIN EN 124:2011 (D400) |
| Reißfestigkeit | > 5 kN/lfm |

Liefereinheiten

| | |
|---------------------------------|---|
| Standard Verlegeeinheit | 1 Lage (=12 Stück, entspricht 1,33 m ²) |
| Lagen/Palette | 56 |
| Verlegefläche/Palette | ≈ 74,67 m ² |
| Abmessungen | 105 x 135 x 235 cm |
| Gewicht/Palette (brutto) | ca. 551 kg (inkl. Ladungsträger und Verpackung) |

HINWEISE:

- Bitte beachten Sie die Verlegehinweise auf unserer Website! Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
- Die hier vermittelten Daten basieren teilweise auf Nennmaßen, die einer materialgebundenen Toleranz unterliegen.